

Argonas suspaustas

LIT-AR-003A


2.2 : Neliepsnios,
netoksiškos dujos

Įspėjimas

Atsakingasis už platinimąElme Messer Lit
Ateities g.10
LT-08303 Vilnius Lietuva**1 Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas**

Prekės pavadinimas	: Argonas suspaustas
MSDL numeris	: LIT-AR-003A
Cheminis aprašymas	: Argon CAS nr. :007440-37-1 EB nr. :231-147-0 Rodyklės nr. :---
Cheminė formulė	: Ar
Registracijos Nr.	: Išvardinta IV / V REACH priede, atleidžiama nuo registracijos.
Naudojimas	: Pramoniniam ir profesionaliam naudojimui. Prieš naudojimą atlikti rizikos vertinimą.
Kompanijos identifikacija	: Elme Messer Lit Ateities g.10 LT-08303 Vilnius Lietuva
Pagalbos telefono numeris	: Elme Messer Lit +370 5 2712194

2 Pavojingumo nustatymasMedžiagos ar mišinio klasifikavimasPavojaus klasė ir kategorijos kodas
pagal reglamentą EB 1272/2008 (CLP)**FIZINIAI PAVOJAI** : Slėgio veikiamoms dujoms - Suslėgtosios dujos - Įspėjimas (H280)**Klasifikavimas pagal EB 67/548 ar EB 1999/45** : Nėra I Priede
Nėra klasifikuojama kaip pavojingas preparatas / medžiaga.
EB ženklavimas nereikalingas.

	SAUGOS DUOMENŲ LAPAS	Psl. : 2
		Peržiūrėto leidimo nr. : 0
		Data : 22 / 3 / 2011
		Anuliavimas : 0 / 0 / 0
Argonas suspaustas		LIT-AR-003A

2 Pavojingumo nustatymas (tęsinys)

Ženklavimo elementai

Ženklinimas pagal reglamentą EB
1272/2008 (CLP)

Pavojaus piktogramos



Pavojaus piktogramos

Signalinis žodis

: Įspėjimas

Pavojingumo frazė

: H280 : Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti.

Atsargumo frazė

- Laikymo

: P403 : Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.

Ženklinimas pagal EB 67/548 ar EB
1999/45

Simbolis (-iai)

: Specialių reikalavimų nėra.

R-frazė (-ės)

: Specialių reikalavimų nėra.

S-frazė (-ės)

: Specialių reikalavimų nėra.

Kiti pavojai

Kiti pavojai

: Dusinanti didelėse koncentracijose.

3 Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

Medžiaga / Paruošimas : Medžiaga. (Preparatas=tuščia)

Medžiagos pavadinimas	Turinys	CAS nr.	EB nr.	Rodyklės nr.	
Argon	: 100 %	7440-37-1	231-147-0	----	NOTE 1 Press. Gas (H280)

Nėra kitų sudėtinių šio produkto dalių ar priemaišų, kurios turėtų įtakos jo klasifikavimui.

* 1: Išvardinta IV / V REACH priede, atleidžiama nuo registracijos.

* 2: Registracijos terminas nėra pasibaigęs.

Pilnas rizikos(R) frazių tekstas pateikiamas 16 skyriuje.

4 Pirmosios pagalbos priemonės


Pirmosios pagalbos priemonės

- Įkvėpimas

: Didelės koncentracijos gali sukelti dusinimą. Simptomai gali apimti judrumo/sąmonės praradimą. Auka gali nepajausi dusinimo. Pašalinti nukentėjusį į nepaveiktą zoną, naudojant autonominį kvėpavimo aparatą. Laikyti nukentėjusį šiltai ir atpalaiduotą. Iškviešti gydytoją. Taikyti dirbtinį kvėpavimą, jei kvėpavimas sustojo.

- Nurijimas

: Nurijimas nelaikomas galimu kenksmingo poveikio būdu.

	SAUGOS DUOMENŲ LAPAS	Psl. : 3
		Peržiūrėto leidimo nr. : 0
		Data : 22 / 3 / 2011
		Anuliavimas : 0 / 0 / 0
Argonas suspaustas		LIT-AR-003A

5 Priešgaisrinės priemonės

- Specifinė rizika** : Patekimas į ugnį gali sukelti talpų trūkumą/sprogimą.
- Pavojingi oksidacijos produktai** : Specialių reikalavimų nėra.
- Gesinimo priemonės**
- **Tinkamos gaisro gesinimo priemonės** : Visi žinomi gesintuvai gali būti naudojami.
 - Specifiniai metodai** : Jei įmanoma, sustabdyti produkto nutekėjimą.
Pasitraukti atokiau nuo talpos ir atvėsinti vandeniu iš saugios vietos.
 - Speciali gaisrininkų apsauginė įranga** : Uždaroje erdvėje naudoti autonominius kvėpavimo aparatus.

6 Atsargumo priemonės, medžiagoms ar preparatams avarijų metu patekus į aplinką

- Asmeninės atsargumo priemonės** : Evakuoti zoną.
Mūvėkite autonominius kvėpavimo aparatus įeidami į užterštą zoną, nebent oras joje yra neabejotinai saugus.
Užtikrinti tinkamą vėdinimą.
- Su aplinka susiję atsargumo priemonės** : Bandyti sustabdyti nuotėkį.
Apsaugokite nuo patekimo į kanalizacijas, rūsius ir šachtas arba į bet kurią vietą, kur susikaupimas gali būti pavojingas.
- Valymo metodai** : Vėdinti sandėliavimo vietą.

7 Tvarkymas ir sandėliavimas


- Valdymas** : Reikia užtikrinti, kad vanduo nebūtų siurbiamas atgaline eiga į talpą.
Neleisti, kad atbuline eiga į talpą skverbtųsi dujų srautas.
Naudokite tik nurodytą įrangą, kuri yra tinkama šiam produktui, jo slėgiui ir temperatūrai. Susisieki su savo dujų tiekėju, jei abejojate.
Vadovautis tiekėjo talpų tvarkymo taisyklėmis.
- Laikymas** : Talpą laikyti žemesnėje nei 50 °C temperatūroje, gerai ventiliuojamoje vietoje.

8 Poveikio kontrolė arba individuali apsauga

- Asmeninė apsauga** : Užtikrinti tinkamą vėdinimą.

9 Fizinės ir cheminės savybės

- Fizinė būseną esant 20 °C** : Gas. {EN}
- Spalva** : Bepalvis.
- Kvapą** : Kvapo įspėjimo savybių neturi.
- Molekulinis svoris** : 40
- Lydymosi taškas [°C]** : -189
- Užvirimo taškas [°C]** : -186
- Kritinė temperatūra [°C]** : -122
- Garų slėgis [20 °C]** : Nėra.

	SAUGOS DUOMENŲ LAPAS	Psl. : 4
		Peržiūrėto leidimo nr. : 0
		Data : 22 / 3 / 2011
		Anuliavimas : 0 / 0 / 0
Argonas suspaustas		LIT-AR-003A

9 Fizinės ir cheminės savybės (tęsinys)

Santykinis tankis, dujos (oras=1)	: 1.38
Santykinis tankis, skystis (vanduo=1)	: Nėra.
Tirpumas vandenyje [mg/l]	: 61
Užsidegimo diapazonas [vol% ore]	: Nedegus.
Kiti duomenys	: Dujos/garai sunkesni už orą. Gali kauptis uždaroje erdvėje, ypač žemės lygyje arba žemiau.

10 Stabilumas ir reaktyvumas

Pavojingi skilimo produktai	: Specialių reikalavimų nėra.
Cheminis stabilumas	: Stabilus esant įprastinėms sąlygoms.

11 Toksikologinė informacija

Toksiškumo informacija	: Nėra žinomų šio produkto toksikologinių poveikių.
------------------------	---

12 Ekologinė informacija

Informacija apie ekologinį poveikį	: Šio produkto ekologinė žala yra nežinoma.
------------------------------------	---

13 Atliekų tvarkymas

Bendrieji	: Neišmeskite tokioje vietoje, kur medžiagos susikaupimas gali būti pavojingas. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Jeigu reikia konsultacijos, kreiptis į tiekėją.
-----------	---

14 Informacija apie vežimą


14.1. UN numeris	: 1006
• Etiketės ADR, IMDG, IATA	



: 2.2 : Neliepsnios, netoksiškos dujos

Žemės transportas

ADR/RID	
P.N. nr.	: 20
14.2. UN teisingas krovinio pavadinimas	: ARGON, COMPRESSED
Vežimo pavojingumo klasė (-s)	: 2

	<h1>SAUGOS DUOMENŲ LAPAS</h1>	Psl. : 5
		Peržiūrėto leidimo nr. : 0
		Data : 22 / 3 / 2011
		Anuliavimas : 0 / 0 / 0
<h2>Argonas suspaustas</h2>		<h3>LIT-AR-003A</h3>

14 Informacija apie vežimą (tęsinys)

- ADR/RID Klasifikacijos kodas : 1 A
- Packing Instruction(s) - General : P200
- Tunnel Restriction : E : Draudžiama važiuoti E kategorijos tuneliais.

Jūros transportas

- IMO-IMDG kodas
- Gabenimo pavadinimas : ARGON, COMPRESSED
- Klasė : 2.2
- IMO pakavimo grupė : P200
- Emergency Schedule (EmS) - Fire : F-C
- Emergency Schedule (EmS) - Spillage : S-V
- Instructions - Packing : P200

Oro transportas

- ICAO/IATA
- Teisingas krovinio pavadinimas : ARGON, COMPRESSED
- Klasė : 2.2
- IATA-Passenger and Cargo Aircraft : Allowed.
- Packing instruction : 200
- Cargo Aircraft only : Allowed.
- Packing instruction : 200

Venkite gabenti transporto priemonėse, kurių krovinių erdvė nėra atskirta nuo vairuotojo kabinos.


Užtikrinti, kad transporto priemonės vairuotojas žinotų apie galimus krovinio pavojus ir ką daryti nelaimingo atsitikimo arba avarijos atveju.

Prieš transportuojant produkto talpas :

- Užtikrinti, kad talpos yra tinkamai pritvirtintos.
- Užtikrinti, kad talpos vožtuvas yra uždaras ir nėra nuotėkio.
- Užtikrinti, kad išleidimo vožtuvo dangtis ar kamštis (jeigu yra) tinkamai pritvirtinti.
- Užtikrinti, kad vožtuvo apsauginis įtaisas (jeigu yra) teisingai pritvirtintas.
- Užtikrinti tinkamą vėdinimą.
- Laikomasi taikytinų taisyklių.

15 Teisinio reguliavimo informacija

- 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai** : Užtikrinti, kad būtų laikomasi visų nacionalinių ir vietos nuostatų.
- Seveso regulation 96/82/EC** : Neįtrauktos.

	SAUGOS DUOMENŲ LAPAS	Psl. : 6
		Peržiūrėto leidimo nr. : 0
		Data : 22 / 3 / 2011
		Anuliavimas : 0 / 0 / 0
Argonas suspaustas		LIT-AR-003A

16 Kita informacija

Dusinanti didelėse koncentracijose.

Pakuotę laikyti gerai vėdinamoje vietoje.

Neįkvėpti dujų, dūmų, garų, aerozolių (konkrečiai nurodo gamintojas).

Uždusimo pavojus dažnai yra nepakankamai įvertinamas ir tai turi būti pabrėžiama per operatorių mokymus.

Šis saugos duomenų lapas buvo paruoštas pagal galiojančias ES Direktyvas ir taikomas visoms šalims, kurios perkelė šias direktyvas į savo nacionalinius teisės aktus.

ATSAKOMYBĖS PANAIKINIMAS

: Informacija pateikta šiame dokumente, tikima, kad bus teisinga jos pateikimo metu. Nors šis dokumentas paruoštas labai atidžiai, įmonė neprisiima jokios atsakomybės dėl susižeidimo ar nuostolio, patirto juo naudojantis. Prieš naudojant šį produktą naujame procese ar eksperimente, išsamus medžiagų suderinamumo ir saugos tyrimas turi būti atliktas.

Dokumento pabaiga